

MY25 OUTLANDER 6X6 XU+ 650 T



Tundra Green

POINTS FORTS

- Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode
- Frein moteur intelligent (iEB™) et modes de conduite
- Limiteur de vitesse
- Sélecteur 4RM / 6RM avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-4Lok†
- Transmission à variation continue (CVT) avec rapport L extra bas
- Pneus ITP Terracross 26" avec jantes en aluminium 14"
- Phares LED
- Pare-chocs avant renforcé
- Poignées et accélérateur chauffants
- Plateforme de chargement arrière avec rallonges de chargement
- Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
- Boule de remorquage
- Avertisseur sonore, clignotants et rétroviseurs

MOTEUR	650
Type de moteur	59 cv, Rotax® 650 cm³, bicylindre en V, refroidissement liquide
Système d'alimentation	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT L extra bas / H / N / R / P
Rouage d'entraînement	Sélecteur 4RM / 6RM / verrouillage 4RM avec différentiel avant Visco-4Lok
Conduite assistée	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™) Limiteur de vitesse
Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS™) triple mode

SUSPENSIONS

Suspension avant	Double bras triangulaire incurvé avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm
Amortisseurs avant	Double tube
Suspension arrière	Double TTI (Torsional Trailing arm Independent) avec barre stabilisatrice à déclenchement rapide Débattement de 25,1 cm
Amortisseurs arrière	Double tube

PNEUS/JANTES

Pneus avant & arrière	ITP† Terracross 26 x 8/10 x 14"
Jantes	Fonte d'aluminium 14"

FREINS

Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Arrière	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston

DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé*	574 kg
L x L x H	297 x 122 x 149,4 cm
Empattement	208 cm
Garde au sol	27,9 cm
Hauteur du siège	87,7 cm
Capacité du porte-bagages	Avant : 45 kg / Arrière : 318 kg
Capacité de rangement	Coffre de rangement à double niveau avec parois latérales et hayon Arrière : 70 l
Capacité de remorquage	Remorque de 907 kg avec freins Remorque de 674 kg sans freins
Capacité du réservoir	20,5 l

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Affichage numérique 4,5"
Instruments	Prise CC, connecteur 15 A
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
Éclairage	Phares LED
Treuil	Treuil de 1 588 kg
Siège	Housse de siège renforcée
Guidon	De série avec poignées et accélérateur chauffants
Protection	Pare-chocs avant renforcé

GARANTIE

Garantie du manufacturier	Garantie limitée BRP de 2 ans
---------------------------	-------------------------------



DEMANDEZ UN PRIX



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™ ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. * Poids sec du modèle de base indiqué. † Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Conduisez de façon responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de quad de suivre un cours de formation. Consultez votre concessionnaire pour toutes vos questions de sécurité ou de formation. Conduire un quad peut être dangereux. Pour votre sécurité : que vous soyez conducteur ou passager, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. L'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Les quads dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cm³ sont réservés à l'usage exclusif des conducteurs ayant 16 ans ou plus. Ne transportez jamais des passagers sur des quads qui ne sont pas spécialement conçus à cette fin. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option.