

# 2023 OUTLANDER X MR 570



Beige désert/570

MOTEUR	570
Type	48 ch, 2 cylindres en V, Rotax de 650 cc, avec col d'entrée d'air refroidi par liquide avec radiateur repositionné
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4/4 x 4/4 x 4 Lock avec différentiel avant Visco-4Lok
Direction assistée	Système de servodirection dynamique trimode (DPS)

## SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaires double
Amortisseurs avant	Huile
Suspension arrière	Bras longitudinal de torsion indépendant (TTI)
Amortisseurs arrière	Huile

## PNEUS ET JANTES

Pneus avant	ITP Mega Mayhem 28 x 8 x 12 po
Pneus arrière	ITP Mega Mayhem 28 x 10 x 12 po
Jantes	Aluminium de 12 po

## FREINS

Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax® à deux cylindres en V, avec entrée et sortie de CVT repositionnées
- Radiateur repositionné
- Système de servodirection dynamique trimode (DPS<sup>MC</sup>)
- Différentiel avant Visco-4Lok<sup>†</sup>
- Jantes en aluminium moulé de 12 po
- Pneus ITP Mega Mayhem<sup>†</sup> de 28 po
- Pare-chocs avant ultra-robuste
- Repose-pieds pour conduite dans la boue
- Graphiques et housse de siège de l'ensemble X

## DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé*	383 kg (845 lb)
L x L x H	211 x 116,8 x 124 cm (83 x 46 x 49 po)
Empattement	129,5 cm (51 po)
Garde au sol	29,7 cm (11,7 po)
Hauteur du siège	85,8 cm (33,8 po)
Capacité des supports	Arrière : 109 kg (240 lb)
Capacité de rangement	10,9 L (2,9 gal)
Capacité de remorquage	590 kg (1 300 lb)
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)

## CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 4,5 po
Instruments	Prise CC, connecteur 15-A
Éclairage	Phares de 70 W
Treuil	Précâblé pour le treuil disponible
Siège	Standard
Guidon	Standard
Protection	Pare-chocs avant ultra-robuste Repose-pieds pour conduite dans la boue

## GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T. prolongé

© 2022 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. \* Poids à vide du modèle de base affiché. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l'aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation. Conduisez de façon responsable. BRP suggère fortement à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour toute information concernant la sécurité et le cours de formation, communiquez avec votre concessionnaire Can-Am autorisé ou aux États-Unis téléphonez au ATV Safety Institute au 1 800 887-2887. Au Canada, téléphonez au Conseil canadien de la sécurité au 1 613 739-1535, poste 227. Conduire un VTT peut être dangereux. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements sécuritaires appropriés. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Ne conduisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Il faut avoir au moins 16 ans pour conduire un VTT dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cc. Ne jamais prendre de passager sur un VTT qui n'est pas spécialement conçu à cet effet. Vitesse limitée à un maximum de 100 km/h (62 mph) à l'exception des modèles dotés de pneus XPS Swamp Force tires.

UNE MARQUE DE